



IMPRESSA XJ5 Professional: Technische gegevens

Standaard bij JURA koffie-volautomaat Professional

Variabele zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	Ja
Intelligent voorverwarmen	Ja
Actieve bonenbewaking	Ja
Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	Ja
Hogedrukpomp	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Bewaakte restwaterbak	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja
Een of twee kopjes espresso in één bereidingsproces	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja
Filterpatroon CLARIS	CLARIS Pro Blue
Zero-Energy Switch of netschakelaar	Klassiek
Swiss made	Ja

Koffiespecialiteiten

Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	7
Bereidingsmethoden	2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso 1 ristretto 2 ristretti
Heetwaterfunctie	Ja
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
2 koffie	1 Min. 10 sec.
2 espressi	40 sec.
2 ristretti	30 sec.
Heet water (200 ml)	47 sec.

Voordelen

Type molen	Aroma ⁺ -molen
Aantal molens	1
Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©)	Ja
Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
'Poederdetectie voor voorgemalen koffiesoort	Ja
TÜV-certificaat voor gebruiksaanwijzing	Ja

Bediening, instel- en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja

Koffiesterkte in standen programmeerbaar	5
Koffiesterkte per bereiding instelbaar	Ja
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	3
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3
Warmwaterhoeveelheid programmeerbaar	Ja
Rotary Switch	Ja
Individueel terugzetbare dagteller	Ja
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	Ja
Kopjesteller resetbaar	Ja
Controleindicatie voor waterfilter	Ja
Indicatie van de resterende duur	Ja
Vorbereid voor wireless	Ja

Uitrusting, design en materialen

Display	Tekstdisplay
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
In breedte verstelbare koffie-uitloop	20 - 50 mm
Heetwateruitloop	Ja
Connector System©	Ja
Kopjesverlichting	Wit en amber
Sound Design	Ja
Geïntegreerd accessoirevak	Ja

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit en gebruiksdoelen

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	60
Gebruiksdoelen	Eigen behoefte Service dienstverleners Wederverkopers

In cijfers

Inhoud waterreservoir	4 l
Koffieresidubak (porties)	40
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit per bonenreservoir met aroma-beschermdeksel	500 g
Kabellengte	1,1 m
Spanning	220 - 240 volt wisselstroom
Stroomsterkte	10 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Vaste wateraansluiting	optioneel
Afrekeningssystemen	verenigbaar
Stand-byvermogen	< 0.1 Watt
Gewicht	13 kg
Breedte	34 cm
Hoogte	50 cm
Diepte	44 cm

Conformiteitsteken

Artikelnummer

13705
